

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ CF

Nose


Nase

Nez

Reaction Leg

Stütznocken

Jambe de réaction



Anti-rotation device

Losdrehsicherung

Dispositif d'anti-rotation

Bolt Hole

Schraubenloch

Trou de boulon

Approvals
Zulassungen
Homologations



Ref: CF_FEB18

Product Code Artikelnummer Code Produit	8.8 Bolt Schraube 8.8 Boulon 8.8	Torque (for unlubricated bolts)* Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)* Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)*
CF12	M12	90 Nm
CF16	M16	240 Nm
CF20	M20	470 Nm

Product Code Artikelnummer Code Produit	Grd.5 / A325 Bolt Schraube Grd.5 / A325 Boulon Grd.5 / A325	Torque (for unlubricated bolts)* Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)* Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)*
LCF050	1/2"	66 ft lb
LCF062	5/8"	177 ft lb
LCF075	3/4"	347 ft lb

CF combinations with other Lindapter clamps

CF-Kombination mit anderen Lindapter-Klemmen

Combinaisons CF avec d'autres crapauds de fixation Lindapter

Combination	8.8 Bolt	Torque*
CF / A ¹⁾	M12	69 Nm
CF / A ¹⁾	M16	147 Nm
CF / A ¹⁾	M20	285 Nm
CF / AF / AAF	M12	90 Nm
CF / AF / AAF	M16	240 Nm
CF / AF / AAF	M20	470 Nm

Combination	Grd.5 / A325 Bolt	Torque*
CF / A ¹⁾	1/2"	50 ft lb
CF / A ¹⁾	5/8"	108 ft lb
CF / A ¹⁾	3/4"	210 ft lb
CF / AF / AAF	1/2"	66 ft lb
CF / AF / AAF	5/8"	177 ft lb
CF / AF / AAF	3/4"	347 ft lb

* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.

* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contactez Lindapter.

1) Also applies to Type B, BR, LR or D2. 1) Auch Typ B, BR, LR oder D2 ist möglich. 1) S'applique aussi aux types B, BR, LR ou D2.

For safe working loads and characteristic resistances please refer to the Lindapter website www.Lindapter.com

Die Belastungswerte entnehmen Sie bitte der bauaufsichtlichen Zulassung und von der Internetseite www.Lindapter.de

Pour les charges utiles et les résistances caractéristiques veuillez-vous référer au site de Lindapter www.Lindapter.fr

lindapter®

Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England

Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | www.Lindapter.com